ABS 12-24DTM

DUAL-VOLT ABS
ABS 12V ... 24V auf 24V
in Rack, Anhängerseite, 2 Steckdosen

Eingangsspannung:	9 ... 33V DC beide Zweige
Ausgangsspannung:	27V +-5% (27 ... 32V bei Eingang über 27V)
Ausgangsstrom Zweig Kl. 15:	0 ... 500mA
Ausgangsstrom Zweig Kl. 30:	0 ... 10A (15A /20% ED)
Anschluss Eingang:	ABS / EBS Dose 12V ISO'7638-2
Anschluss Ausgang:	ABS / EBS Dose 24V ISO'7638-1
Maße:	300 x 150 x 87mm + Dose 45mm
mechanischer Schutz:	Vollverguss (IP69K) + Edelstahl
Gesamtwirkungsgrad:	ca. 80%
Masse:	ca. 3300g

Spezialwandler zur Versorgung eines 24V ABS/EBS-Systems aus 12V oder 24V. Der Wandler ist am Eingang mit einer 12V ABS/EBS Dose und am Ausgang mit einer 24V ABS/EBS Dose ausgerüstet. Der Wandler ist gebrauchsfertig in einem Edelstahl-Rack eingebaut. Bevorzugt für die Montage am Anhänger. Für ein 12V-12V-Verbindungskabel zum Zugfahrzeug. Der 24V-Anhängerstecker wird in den Wandler gesteckt. Die Pins 6 und 7 ("CAN-Bus") sind unbestückt.

* **Eingangsspannung 12V und 24V**
* **hohe Leistung für zusätzliche Funktionen wie EBS und Niveau Regulierung**
* **einfach am (Deichsel-) Anhänger dazwischenstecken**
* **hoher Wirkungsgrad**
* **die Funktion des Infomoduls bleibt erhalten**
* **aktiver Verpolschutz ohne Kurzschlusswirkung**
* **Überlastschutz**
* **Metall-Träger aus Edelstahl**
* **polungsunabhängige Rückspannungsfestigkeit**
* **Bis 40km/h ist auch das Spezialkabel KN-ABSFT zur Versorgung zulässig (Vorschriften beachten)**

Bestellinfo:

ABS 12-24DTM

info@briechle.de
www.briechle.de

BriechleElektronike.K.
Schulstraße1 D-86480Aletshausen
Tel. +49(0)8282/89485-0
Fax +49(0)8282/89485-38

Stand / level: 03/24