

ABS 12-24H

Dual Volt ABS

ABS 12V ... 24V auf 24V, 15/20A



Spezialwandler zur Versorgung eines 24V ABS-Systems aus 12V oder 24V. Hohe Leistung 15/20A

- * Eingangsspannung 12V und 24V
- * hohe Leistung für zusätzliche Funktionen wie EBS, Niveau Regulierung und Mehrfachanlagen
- * kompakte Bauweise durch hohen Wirkungsgrad
- * einfacher Einbau in den Kabelstrang (5-poliges Kabel)
- * die Funktion des Infomoduls bleibt erhalten
- * aktiver Verpolschutz ohne Kurzschlusswirkung
- * Überlastschutz
- * polungsunabhängige Rückspannungsfestigkeit

Eingangsspannung:

9 ... 33V DC beide Zweige

Ausgangsspannung:

27V +5% (27 ... 32V bei
Eingang über 27V)

Ausgangsstrom Zweig Kl. 15:

0 ... 500mA

Ausgangsstrom Zweig Kl. 30:

0 ... 15A (20A /20%
Einschaltdauer)

Anschluss Eingang:

offenes Kabelende
(4mm²/1,5mm²)

Anschluss Ausgang:

offenes Kabelende
(4mm²/1,5mm²)

Kabellänge Eingang:

ca. 350mm

Kabellänge Ausgang:

ca. 350mm

Maße:

200 x 70 x 25mm

mechanischer Schutz:

IP 6K9K (Vollverguss)

Gesamtwirkungsgrad:

> 92%

Masse:

ca. 0,85 kg

Zulassung:

E1 10R-058407

Bestellinfo:

10120