

ABS 12-24PSM



DUAL-VOLT ABS
ABS 12V ... 24V auf 24V
in Rack, Anhängerseite



Spezialwandler zur Versorgung eines 24V ABS/EBS-Systems aus 12V oder 24V. Der Wandler ist am Eingang mit einer 12V ABS/EBS Dose und am Ausgang mit einem 24V ABS/EBS Stecker ausgerüstet. Der Wandler ist gebrauchsfertig mit Parkdose in einem Edelstahl-Rack eingebaut. Regelfall: Montage am Anhänger. Die Pins 6 und 7 ("CAN-Bus") sind unbestückt.

- * **Eingangsspannung 12V und 24V**
- * **hohe Leistung für zusätzliche Funktionen wie EBS und Niveau Regulierung**
- * **gebrauchsfertige Einheit mit Parkdose, schnell an den (Sattel-) Anhänger zu montieren**
- * **hoher Wirkungsgrad**
- * **die Funktion des Infomoduls bleibt erhalten**
- * **aktiver Verpolschutz ohne Kurzschlusswirkung**
- * **Überlastschutz**
- * **Metall-Träger aus Edelstahl**
- * **polungsunabhängige Rückspannungsfestigkeit**
- * **Bis 40km/h ist auch das Spezialkabel KN-ABSFT zur Versorgung zulässig (Vorschriften beachten)**

Eingangsspannung:

9 ... 33V DC beide Zweige

Ausgangsspannung:

27V $\pm 5\%$ (27 ... 32V bei Eingang über 27V)

Ausgangsstrom Zweig Kl. 15:

0 ... 500mA

Ausgangsstrom Zweig Kl. 30:

0 ... 10A (15A /20% ED)

Anschluss Eingang:

ABS / EBS Dose 12V
ISO'7638-2

Anschluss Ausgang:

ABS / EBS Stecker 24V
ISO'7638-1

Kabellängen:

ca. 400mm zum Stecker

Maße:

300 x 150 x 87mm + Dose
45mm

mechanischer Schutz:

Vollverguss (IP69K) +
Edelstahl

Gesamtwirkungsgrad:

ca. 80%

Masse:

ca. 3300g

Bestellinfo:

ABS 12-24PSM