

ABS 24-12

Semi Volt ABS

ABS 12V ... 24V auf 12V



Spezialwandler zur Versorgung eines 12V ABS-Systems aus 12V oder 24V.

Der Wandler eignet sich für den Einbau im Zugfahrzeug oder im Anhänger.

- * **Eingangsspannung 12V und 24V**
- * **kompakte Bauweise durch hohen Wirkungsgrad**
- * **einfacher Einbau in den Kabelstrang (5-poliges Kabel)**
- * **die Funktion des Infomoduls bleibt erhalten**
- * **Überlastschutz**
- * **sehr geringer Spannungsabfall bei 12V Eingangsspannung**

Eingangsspannung:

9 ... 33V DC beide Zweige

Ausgangsspannung:

13,2V +5% (bei U < 13,2V
8,5...13,2V)

Ausgangsstrom Zweig Kl. 15:

0 ... 300mA (600mA)

Ausgangsstrom Zweig Kl. 30:

0 ... 6A (10A /20% ED)

Anschluss Eingang:

offenes Kabelende

Anschluss Ausgang:

offenes Kabelende

Kabellänge Eingang:

ca. 450mm

Kabellänge Ausgang:

ca. 600mm

Maße:

170 x 70 x 25mm ohne Kabel

mechanischer Schutz:

IP 6K9K (Vollverguss)

Wirkungsgrad

ca. 90% bei 28V und
Nennlasten

Masse:

ca. 0,72 kg

Zulassung:

CE

Bestellinfo:

10102