

ABW 24-12-7HPS13



Anhänger-Beleuchtungs-Wandler
mit 24V/13-pol. Stecker und 12V/13-pol.
Dose



Wandler zur Versorgung von 12V-Anhängern aus einem 24V-Bordnetz, mit Rückfahrleuchte. Es können Glühlampen und geeignete RMS-fähige-Leuchtdioden versorgt werden. Über die RMS-Eignung gibt der Hersteller der LED-Leuchte Auskunft. Weitere Details in unserem Merkblatt "LED-Leuchten im RMS-Betrieb". Eingang 13-poliger Stecker, Ausgang 13-polige Dose.

- * für geeignete Lampen-Kontrollgeräte (NF- PWM- tauglich)
- * Vollverguss - wasserdicht und vibrationsunempfindlich
- * interner Kurzschluss- und Überlastungsschutz
- * Leistungsreserven bei Zusatz-Lampen im Anhänger
- * einbaufertig mit Stecker und Steckdose
- * *** Achtung: 24V/13pol. nicht gemäß ISO11446/12V Belegung ***

Eingangsspannung:

24V DC nominal (18 ... 33V)

Ausgangsspannung:

Effektiv-Leistungsäquivalent
zu 12V (9 ... 15,5V)

Ausgangsleistung:

2 x 21W + 5 x 60W

Eigenstromverbrauch:

0mA bei offenem Ausgang
(kein Stromfluss!)

Anschluss Eingang:

Mantelleitung,
Stecker 24V/13-polig
ISO11446
24V Belegung beachten!

Anschluss Ausgang:

Mantelleitung,
Steckdose 12V/13-polig
ISO11446

Kabellänge Eingang:

ca. 1300mm

Kabellänge Ausgang:

ca. 1300mm

Maße:

200 x 70 x 25mm ohne
Kabelabgang

mechanischer Schutz:

IP 6K9K (Vollverguss)

elektrischer Schutz:

Überstrom (auto reset),
Übertemperatur (auto reset)

Temperaturbereich:

-40 ... +75°C

Wirkungsgrad:

Blinker ca. 90%
andere Zweige ca. 95%

Masse:

ca. 1,66 kg

Zulassung:

E1 10R-046957

Achtung!

Nur für Glühlampen und RMS-
LEDs!

Bestellinfo:

11025