

# KN-ABSFT

Kabel 12V-3-pol auf 12V ABS-Stecker,  
4m, max. 40km/h!



Eingangsstecker:

Stecker 3 pol. DIN 9680

Ausgangsstecker:

Stecker ABS 5 pol. ISO 7638-2

Kabellänge:

4m

Kabelaufbau:

2x4+3x1,5mm<sup>2</sup> PUR  
(1x 1,5mm<sup>2</sup> nicht benutzt)

Masse:

1,05 kg

Zubehör für:

ABS12-24DT, DTM  
ABS12-24PS, -PSM  
TCU-FT-DD

Kabel zum Anschluss der Wandler ABS 12-24DT, -DTM, -PS, -PSM und TCU-FT-DD mit einer 3-poligen Schlepper-Universal-Steckdose nach DIN 9680.

\*\*\*Achtung!\*\*\* Zulässige Höchstgeschwindigkeit maximal 40km/h! Bitte beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes.

- \* **Versorgt das EBS eines Anhängers bei nachträglicher Begrenzung auf 40km/h**
- \* **Für die Versorgung jedes ABS 12-24xx-Wandlers mit 12V ISO 7638-2 Eingangsdose**
- \* **Keine ABS- Nachrüstung von 40km/h-Schleppern erforderlich**

Bestellinfo:

KN-ABSFT