

TCU-FT-DD

Anhänger-Wandler-Einheit 12V auf 24V für Beleuchtung und ABS Kompaktversion



Komplette Wandlereinheit 12V auf 24V für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, für Beleuchtung und ABS. Am Ein- und Ausgang sind jeweils Steckdosen montiert. Die Verbindung zum Zugfahrzeug und zum Anhänger erfolgt durch Zwischenkabel. Die verwendeten Wandler ABS12-24 und ASV12-24-6H sind zusammen mit den Steckdosen in einem Edelstahlträger montiert.

- * Am Zugfahrzeug oder am Anhänger einsetzbar
- * Eingang 1 mit 7-poliger Dose für die Beleuchtung
- * Eingang 2 mit ABS/EBS-Normsteckdose, 5 Pole belegt
- * Ausgang 1 mit 15-poliger 24V-Beleuchtungsdose
- * Ausgang 2 mit 7-poliger 24V-ABS/EBS-Dose, 5 Pole belegt
- * Für den Beleuchtungsausgang ist ein schmaler Adapter von 15-polig auf 7-polig optional erhältlich
- * Die komplette Wandlereinheit ist abnehmbar ohne die Schrauben zu entfernen
- * Anschlusskabel sind separat erhältlich

Eingangsspannung:	12V nominal
Ausgangsspannung:	24V nominal
Ausgangsleistung 1:	Lampen/LEDs: 6x 130W, gesamt max. 500W nominal
Ausgangsleistung 2:	ABS/EBS maximal 2 Einheiten
Anschluss Eingang 1:	Beleuchtung, Steckdose 12V 7-polig ISO1724
Anschluss Eingang 2:	ABS, Steckdose 12V 5-polig belegt ISO7638-2
Anschluss Ausgang 1:	Beleuchtung, Steckdose 24V 15-polig ISO12098
Anschluss Ausgang 2:	ABS/EBS, Steckdose 24V 5-polig ISO7638-1
Mechanischer Schutz:	IP 6K9K (Vollverguss) Edelstahl-Träger
Maße:	440 x 146 x 100mm Blechträger ohne Dosen
Masse:	5,95kg
Zulassung:	E1 10R-047161 e1-024256

Bestellinfo:

10202