

TCU 12-24US



Anhänger-Wandler-Einheit
12V auf 24V mit PLC
ISO 7638 und 7N Stecker



Komplettes Anhänger-Wandler-System um einen europäischen Anhänger mit 24 Volt an einem Amerikanischen oder Kanadischen Zugfahrzeug zu betreiben. Die PLC-Signalumsetzung für die Störmeldung vom Anhänger zum Zugfahrzeug ist eingebaut.

- * beinhaltet alle Komponenten für "Anstecken und Losfahren"
- * Eingangssteckdose 7-polig "N" Standard ist entsprechend der NATO-Wendelleitung für US und Kanada Trucks belegt
- * Ausgang 1: 7-polig "N" 24V Stecker für die Lampen
- * Ausgang 2: 7-polig ABS / EBS Stecker ISO 7638
- * Aufgebaut mit unseren Wandlern ASV 12-24-7H und ABS 12-24
- * Edelstahl Baugruppenträger

Eingangsspannung:

9 ... 18V DC

Ausgangsspannung:

27V +-5%

Ausgangsleistung für die Lamp

2x260W + 3x130W, maximal
500W nominal

Ausgangsstrom ABS / EBS:

10A / max 15A Modulator,
0,5 / max 1A Steuerteil

Anschluss Eingang:

Steckdose "7N" ISO'1185,
NATO-Belegung

Anschluss Ausgang 1:

Stecker "7N" ISO'1185 mit
ISO-Belegung

Kabellänge Ausgänge:

ca. 1000mm

Anschluss Ausgang 2:

ABS / EBS Stecker 24V
ISO'7638

Abmessungen:

440 x 144 x 65mm

Blechträger ohne

Kabelverschraubungen und

Dose

Mechanischer Schutz:

IP 6K9K (Vollverguss)

Edelstahl-Träger

Gewicht:

ca. 6,10 kg

Zulassung:

E1 10R-047161

e1-024256

Bestellinfo:

10193