

W 12-24-20

Double Volt 20
12V auf 24V 20(22)A



Aufwärtswandler größerer Leistung für 24V-Verbraucher am 12V-Bordnetz

- * wandelt die Eingangsspannungen von 12V auf konstant 27V
- * aktiver Verpolschutz ohne Kurzschlusswirkung
- * auch als 24V- Booster (Spannungsanhebung) geeignet (Weitbereich-Eingang)
- * Überlastschutz
- * polungsunabhängige Rückspannungsfestigkeit

Eingangsspannung:	9 ... 33V DC
Eingangsstrom:	max. 60A (12V)
Ausgangsspannung:	27V DC $\pm 5\%$ (27 ... 32V bei Eingang über 27V)
Ausgangsstrom:	0 ... 20A (22A /20% Einschaltdauer)
Eigenstromverbrauch:	<4mA (12V)
Anschlüsse:	offenes Kabelende
Kabellänge:	ca. 550mm
Maße:	200 x 70 x 40mm ohne Kabelabgang
mechanischer Schutz:	IP 6K9K (Vollverguss)
elektrischer Schutz:	Übertemperatur, akt. Verpolschutz, Überstromschutz
Temperaturbereich:	-40°C ... +75°C
Wirkungsgrad:	ca. 92%
Masse:	ca. 1,30 kg
Zulassung:	E1 10R-058407

Bestellinfo:
11150